


















## SEAMASTER

SEAMASTER 300 OMEGA MASTER CO-AXIAL 41 MM

Платина / Платина

Калибр  
**8401**

233.90.41.21.03.002

-  Устойчивость к воздействию магнитного поля > 15000 гаусс
-  Коаксиальный спуск
-  Кремниевая пружина баланса (Si14)
-  Автоматический подзавод
-  Хронометр
-  Отсчет времени в разных часовых поясах
-  Сапфировое стекло
-  Антибликовое покрытие
-  Задняя крышка из сапфирового стекла
-  Завинчивающаяся заводная коронка
-  Платина 950‰
-  Liquidmetal®
-  Ограниченная серия
-  Гарантия сроком на четыре года
-  Водонепроницаемы при давлении до 30 бар (300 метров / 1000 футов)



## ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Заводная головка имеет 3 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов): задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает водонепроницаемость часов.

Нерегулярный подзавод: если Вы не носили часы в течение 60 часов и более, их следует завести при помощи головки в положении 1.

2. Часовые пояса и корректировка даты: вытяните головку в положение 2. Вращайте головку вперед или назад, при этом часовая стрелка перемещается вперед или назад с шагом в 1 час. Задвиньте головку в положение 1.

3. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается. Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного времени.

> 15'000 Gauss

Ваши часы OMEGA сконструированы таким образом, чтобы выдерживать индукцию магнитного поля более 15000 гаусс. Этот показатель превышает индукцию магнитного поля, которой подвергаются часы в обычных обстоятельствах (например, магнит, используемый в замке дамской сумки, может создавать магнитное поле до 2000 гаусс). Воздействие такого магнитного поля\* не только не остановит Ваши часы, но и не нарушит точность их хода.

\*Протестировано при 15000 гаусс согласно норме ISO 764.2002.

